

Ruote di rinvio per elevatori a catena LH

Ruote di rinvio per elevatori a catena CICSА LH con fissaggio tazze mediante perni e staffe. Guida di appoggio catena in materiale antiusura, smontabile. Realizzate in acciaio con costruzione saldata; disponibili con mozzo con foro grezzo o lavorato secondo richiesta con sede linguetta o per calettatore. Diametro del disco antisbando De pari al diametro della guida di scorrimento più circa 400 mm (per D fino a 980 mm) o circa 500 mm (per D fino a 1280 mm).

Reversing wheels for elevators with CICSА chain LH

Reverse idler wheels for elevators with chain CICSА LH, with bucket attachments by means of pins and sidewalls.

Exchangeable tread segments of the chain rail made of wear resistant steel.

Steel hub in welded construction, available with raw or machined bore according to request, keyed or machined for keyless clamping systems.

Guide disc diameter De equal to the chain rail diameter + approx. 400 mm (for D up to 980 mm) or approx 500 mm (for D up to 1280 mm).

Umlenkrollen für Becherwerke mit CICSА Ketten LH

Umlenkrollen für Becherwerke mit CICSА Ketten LH mit Becherbefestigung durch Bolzen und Anschweißlaschen.

Austauschbarer Kettenlaufing aus verschleißfestem Stahl. In Schweißkonstruktion; ebenfalls mit unbearbeiteter Bohrung oder fertig gebohrt, genutet oder für Spannsätze erhältlich. Durchmesser der Scheibe-Schlupf-Regelung gleich dem Durchmesser der Kettenleitschiene + ca. 400 mm (für D bis 980 mm) bzw. ca. 500 mm (für D bis zu 1280 mm).

Codice Code Bezeichnung	Catena Chain Kette	Dimensioni - Dimensions - Abmessungen mm				Nr denti ruota motrice No. teeth driving wheel Zähnezahl Antriebsrad	Massa Mass Masse kg =
		D	W	L	Dm		
RR16-560	16x64	560	100	120	120	15	90
RR16-600		600		140	140	16	100
RR16-640		640		140	140	17	110
RR16-680		680		140	140	18	120
RR16-760		760		150	140	20	140
RR19-655	19x75	655	110	140	140	15	140
RR19-700		700		140	140	16	155
RR19-750		750		150	150	17	175
RR19-800		800		150	150	18	200
RR19-900		900		160	160	20	235
RR22-750	22x86	750	140	120	150	15	200
RR22-805		805		120	150	16	225
RR22-860		860		140	160	17	250
RR22-970		970		160	180	19	300
RR22-1025		1025		160	180	20	335
RR22-1130		1130		180	200	22	390
RR26-810	26x100	810	170	140	160	14	280
RR26-870		870		140	160	15	290
RR26-940		940		150	160	16	330
RR26-1000		1000		160	180	17	370
RR26-1065		1065		160	200	18	410
RR26-1190		1190		180	220	20	470
RR30-970	30x120	970	190	150	180	14	380
RR30-1045		1045		160	180	15	420
RR30-1125		1125		180	220	16	480
RR30-1280		1280		200	220	18	530
RR34-1110	34x136	1110	195	200	220	14	495
RR34-1200		1200		200	220	15	550
RR34-1280		1280		200	220	16	610
RR34-1460		1460		220	230	18	690
RR38-1180	38x144	1180	200	200	220	14	560
RR38-1270		1270		200	220	15	630
RR38-1360		1360		220	230	16	680
RR38-1550		1550		240	240	18	760

Altre dimensioni disponibili su richiesta. Per maggiori informazioni contattare CICSА.
Other dimensions available on request. For further information, please contact CICSА.
Andere Abmessungen auf Anfrage. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CICSА.

